



CODICE

STAVPRS232

STAVPTTL




DESCRIZIONE

- Stampante termica da pannello, 32 colonne.
- Porta seriale RS232.
- Porta TTL.
- Sensore di fine carta.
- Stampa di codici a barre in formato CODE39.
- La stampante può salvare in memoria un'immagine da usare per personalizzare gli scontrini (software incluso).
- Contenuto della fornitura: stampante, staffe di montaggio, cavo di collegamento, cavo di programmazione, cavo di alimentazione, alimentatore 115/230 VCA, CD-ROM.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	5÷8.5 VDC; 3 A
Dimensioni	111x64x68 mm
Foro pannello	103x57 mm
Risoluzione	8 punti/mm - 384 punti/linea
Larghezza carta	57 ±0.5 mm
Diametro rotolo carta	max 40 mm
Porte seriali	RS232, TTL
Peso netto	300 g
Peso lordo	400 g
Umidità operativa	20% - 80%
Temperatura di lavoro	0 °C +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C +70 °C

OPZIONI A RICHIESTA

	DESCRIZIONE	CODICE
	Alimentatore stabilizzato 24 VDC/5 VDC, 5 A - ingresso 19÷36 VDC, 1.6 A	ALI24V5VDC5A
	Rotolo carta termica.	CARTASTAVP
	Rotolo carta termica adesiva.	CARTAFISCADEN

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.