



	DESCRIZIONE	CODICE
	CAVI E GUAINE	
	Cavo schermato 6x0.22 mm ² . Matasse disponibili: 5 - 10 - 200 m.	CAVO6020S
	Cavo schermato armato antiroditori 6x0.22 mm ² . Matasse disponibili: 5 - 10 - 200 m.	CAVO6020SARM
	Guaina flessibile in PVC installata sul cavo della cella di carico. IP67 - Ø interno: 10 mm - Ø esterno: 14 mm.	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ lunghezza 3 m + 1 raccordo in PVC ■ lunghezza 5 m + 1 raccordo in PVC ■ lunghezza 6 m + 1 raccordo in PVC ■ lunghezza 10 m + 1 raccordo in PVC 	GUA3 GUA5 GUA6 GUA10
	Cavo di estensione schermato 6x0.22 mm ² , inguainato, per collegare lo strumento di pesatura alla cassetta di giunzione. Guaina flessibile in PVC - IP67. Cablaggio a cura del cliente.	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ lunghezza 5 m + 1 raccordo M16x1.5 in PVC ■ lunghezza 10 m + 1 raccordo M16x1.5 in PVC 	ESTENSIONE5 ESTENSIONE10
	CABLAGGI	
	Cablaggio tra cella di carico e cassetta di giunzione.	COLCELLA
	Cablaggio tra strumento di pesatura e cassetta di giunzione.	COLSTRU
	COMMUTATORI	
	Commutatore esterno a 12 posizioni per la selezione di formule e gruppi di setpoint.	EC
	Selezione di 12 gruppi da 5 setpoint tramite contatto esterno.	E

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.