



Nennlast 1000 kg



- Ultra leichte Plattform aus eloxiertem Aluminium.
- Integrierte Rampen und seitliche Bordwände.
- 4 Wägezellen FTP 500 kg  
Edelstahl AISI 420 - IP68 (auf Anfrage: IP69K).
- IP67-Anschlusskasten aus Edelstahl mit Entzerrungsplatine und 6-adrigem Ausgangskabel (Länge: 5 m).
- Verstellbare Füße aus verzinktem Stahl, selbstzentrierend auf Kugel.
- Griffe und Räder für den Transport.



NENNLAST	kg	GENAUIGKEITSKLASSE C3	 	ABMESSUNGEN (mm)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNUMMER
1000		•	•	1200 x 1600	55	PM1000

  
AUF ANFRAGE

## ZERTIFIZIERUNGEN



OIML R60 C3



Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigte Königreich

## ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE



IP69K

Konformitätserklärung + IP69K-Kennzeichnung

Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung (Test: Spritzwasser aus einer Entfernung von max. 150 mm)  
Wasserdruck: 100 bar; Temperatur: 80 °C; Prüfdauer: 250 Sekunden (Referenznorm: DIN 40050-9)




ATEX II 2GD (Zone 1-2-21-22)





IECEx (Zone 1-2-21-22)



### ABMESSUNGEN (mm)



### ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



### OPTIONEN AUF ANFRAGE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
 <p>Säule des Wägeindikatorhalters aus Edelstahl (Ø38 mm, Höhe 700 mm). Fahrbares Podest aus lackiertem Stahl.</p>	<p>COLONNAM + MOBILCOLONNA</p> <p>COLONNAM + MOBILCOLONNAINOX</p>
 <p>Nicht standardisierte Nennlasten.</p>	

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.