



	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
<b>KABEL UND KABELMÄNTEL</b>		
	Geschirmtes Kabel 6x0.22 mm <sup>2</sup> . Erhältliche Kabelstränge: 5 - 10 - 200 m.	CAVO6020S
	Geschirmtes, bewehrtes Kabel mit Nagerschutz 6x0.22 mm <sup>2</sup> . Erhältliche Kabelstränge: 5 - 10 - 200 m.	CAVO6020SARM
	Auf dem Kabel der Wägezelle installierter flexibler Mantel aus PVC. IP67 - Innen-Ø: 10 mm - Außen-Ø: 14 mm. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge 3 m + 1 PVC-Verbindung</li> <li>■ Länge 5 m + 1 PVC-Verbindung</li> <li>■ Länge 6 m + 1 PVC-Verbindung</li> <li>■ Länge 10 m + 1 PVC-Verbindung</li> </ul>	GUA3 GUA5 GUA6 GUA10
	Geschirmtes und ummanteltes Verlängerungskabel 6x0.22 mm <sup>2</sup> zum Anschluss der Wägestrumente an den Anschlusskasten. Flexibler PVC-Mantel - IP67. Verkabelung ist vom Kunden zu besorgen. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Länge 5 m + 1 PVC-Verbindung M16x1.5</li> <li>■ Länge 10 m + 1 PVC-Verbindung M16x1.5</li> </ul>	ESTENSIONE5 ESTENSIONE10
<b>VERKABELUNG</b>		
	Verkabelung zwischen Wägezelle und Anschlusskasten.	COLCELLA
	Verkabelung zwischen Wägestrument und Anschlusskasten.	COLSTRU
<b>UMSCHALTER</b>		
	Stufenschalter mit 12 Positionen zur Auswahl von Formeln und Sollwertgruppen.	EC
	Auswahl von 12 Gruppen mit 5 Sollwerten durch externen Kontakt.	E

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.